



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 2.77
 Cmk: 2.39
 Tol. unten: 2.29
 Tol. oben: 2.79
 Sollwert: 2.54
 Max: 2.64
 Min: 2.48
 x-quer: 2.57
 s: 0.03
 x + 3s: 2.67
 x - 3s: 2.48
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 414



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 2.56	6. 2.55	11. 2.63	16. 2.59	21. 2.57	26. 2.58	31. 2.53	36. 2.60	41. 2.53	46. 2.50	51. 2.57	56. 2.60	61. 2.61	66. 2.57	71. 2.56	76. 2.61	81. 2.60	86. 2.59	91. 2.56	96. 2.62
	2. 2.49	7. 2.55	12. 2.59	17. 2.62	22. 2.59	27. 2.58	32. 2.55	37. 2.61	42. 2.54	47. 2.57	52. 2.58	57. 2.57	62. 2.56	67. 2.54	72. 2.61	77. 2.58	82. 2.52	87. 2.62	92. 2.56	97. 2.57
	3. 2.61	8. 2.55	13. 2.54	18. 2.52	23. 2.61	28. 2.58	33. 2.59	38. 2.55	43. 2.57	48. 2.54	53. 2.56	58. 2.55	63. 2.57	68. 2.58	73. 2.59	78. 2.56	83. 2.58	88. 2.59	93. 2.61	98. 2.56
	4. 2.57	9. 2.58	14. 2.58	19. 2.57	24. 2.54	29. 2.61	34. 2.61	39. 2.56	44. 2.59	49. 2.53	54. 2.58	59. 2.62	64. 2.58	69. 2.59	74. 2.61	79. 2.58	84. 2.57	89. 2.57	94. 2.54	99. 2.60
	5. 2.61	10. 2.59	15. 2.48	20. 2.59	25. 2.58	30. 2.53	35. 2.59	40. 2.57	45. 2.57	50. 2.59	55. 2.61	60. 2.56	65. 2.57	70. 2.60	75. 2.64	80. 2.58	85. 2.60	90. 2.59	95. 2.57	100. 2.57

38 - A 387 000 001 - 0.70-3.00 Nm - 0.00-0.602 490 645 - Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 11.07.2003 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 1

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 2.57
Standardabweichung: 0.03
Sollwert

Cm: 2.77
Cmk: 2.39
Mittelwert (x-quer):

i. O.
6s (x ± 3 s)


Kurvengrafik

Drehm.

2.58

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

sec: 0.317, Nm: 1.07

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


2.58

Winkel

31

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 51.896, Nm: 1.07

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende