



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 3.29
 Cmk: 3.03
 Tol. unten: 3.06
 Tol. oben: 3.74
 Sollwert: 3.40
 Max: 3.46
 Min: 3.25
 x-quer: 3.37
 s: 0.03
 x + 3s: 3.48
 x - 3s: 3.27
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 889



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 3.43	6. 3.41	11. 3.41	16. 3.39	21. 3.41	26. 3.39	31. 3.37	36. 3.40	41. 3.42	46. 3.40	51. 3.41	56. 3.33	61. 3.35	66. 3.36	71. 3.34	76. 3.39	81. 3.35	86. 3.37	91. 3.38	96. 3.39
	2. 3.41	7. 3.46	12. 3.41	17. 3.36	22. 3.39	27. 3.41	32. 3.38	37. 3.37	42. 3.39	47. 3.39	52. 3.37	57. 3.38	62. 3.29	67. 3.34	72. 3.33	77. 3.35	82. 3.40	87. 3.34	92. 3.39	97. 3.32
	3. 3.37	8. 3.37	13. 3.41	18. 3.37	23. 3.39	28. 3.37	33. 3.38	38. 3.38	43. 3.39	48. 3.33	53. 3.31	58. 3.35	63. 3.34	68. 3.33	73. 3.37	78. 3.35	83. 3.36	88. 3.34	93. 3.41	98. 3.41
	4. 3.41	9. 3.36	14. 3.41	19. 3.40	24. 3.40	29. 3.42	34. 3.33	39. 3.36	44. 3.39	49. 3.34	54. 3.38	59. 3.37	64. 3.34	69. 3.30	74. 3.36	79. 3.36	84. 3.42	89. 3.39	94. 3.40	99. 3.35
	5. 3.41	10. 3.39	15. 3.39	20. 3.39	25. 3.43	30. 3.40	35. 3.36	40. 3.38	45. 3.37	50. 3.36	55. 3.34	60. 3.33	65. 3.36	70. 3.38	75. 3.28	80. 3.25	85. 3.37	90. 3.37	95. 3.38	100. 3.33

P 185 000 007 - 9,6 V - 1.00 - 4.00 Nm - Messungen allgemein - 0 602 490 437 - 9,6 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 11.06.2001

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 3.37
Standardabweichung: 0.03
Sollwert

Cm: 3.29
Cmk: 3.03
Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

i. O.