



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 2.54  
Cmk: 2.50  
Tol. unten: 0.30  
Tol. oben: 0.46  
Sollwert: 0.38  
Max: 0.41  
Min: 0.36  
x-quer: 0.38  
s: 0.01  
x + 3s: 0.41  
x - 3s: 0.35  
Anzahl Messwerte: 100  
Winkel: 360  
Verschraubungsklasse: 4 Klasse 4  
rechtsdrehend  
mittlere Geschwindigkeit: 1003



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



2006 690000029 - 2006 690000029 - 0.20-0.80 Nm -C-Exact X -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 25.04.2007 auf BLM3860 (3860SK.031 - 3860SK.031) Zelle/Kanal 1

Einheit: Nm  
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100  
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 0.38  
Standardabweichung: 0.01  
Sollwert

Cm: 2.54  
Cmk: 2.50  
Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

i.O.

Einzelwerte

1. 0.37 Nm (307.00°)	26. 0.37 Nm (340.00°)	51. 0.37 Nm (317.00°)	76. 0.37 Nm (333.00°)
2. 0.38 Nm (332.00°)	27. 0.39 Nm (333.00°)	52. 0.39 Nm (332.00°)	77. 0.38 Nm (332.00°)
3. 0.38 Nm (332.00°)	28. 0.38 Nm (353.00°)	53. 0.40 Nm (349.00°)	78. 0.38 Nm (317.00°)
4. 0.41 Nm (372.00°)	29. 0.38 Nm (315.00°)	54. 0.39 Nm (352.00°)	79. 0.38 Nm (318.00°)
5. 0.36 Nm (322.00°)	30. 0.38 Nm (324.00°)	55. 0.38 Nm (309.00°)	80. 0.37 Nm (303.00°)
6. 0.39 Nm (344.00°)	31. 0.39 Nm (343.00°)	56. 0.41 Nm (356.00°)	81. 0.40 Nm (348.00°)
7. 0.39 Nm (350.00°)	32. 0.39 Nm (301.00°)	57. 0.38 Nm (320.00°)	82. 0.37 Nm (321.00°)
8. 0.36 Nm (320.00°)	33. 0.38 Nm (340.00°)	58. 0.38 Nm (324.00°)	83. 0.39 Nm (338.00°)
9. 0.38 Nm (362.00°)	34. 0.39 Nm (327.00°)	59. 0.36 Nm (304.00°)	84. 0.37 Nm (323.00°)
10. 0.39 Nm (355.00°)	35. 0.38 Nm (330.00°)	60. 0.39 Nm (332.00°)	85. 0.38 Nm (333.00°)
11. 0.39 Nm (344.00°)	36. 0.39 Nm (327.00°)	61. 0.37 Nm (297.00°)	86. 0.37 Nm (269.00°)
12. 0.38 Nm (348.00°)	37. 0.39 Nm (332.00°)	62. 0.39 Nm (333.00°)	87. 0.37 Nm (315.00°)
13. 0.36 Nm (304.00°)	38. 0.37 Nm (322.00°)	63. 0.38 Nm (335.00°)	88. 0.38 Nm (349.00°)
14. 0.39 Nm (346.00°)	39. 0.39 Nm (324.00°)	64. 0.39 Nm (334.00°)	89. 0.37 Nm (326.00°)
15. 0.38 Nm (337.00°)	40. 0.39 Nm (350.00°)	65. 0.39 Nm (312.00°)	90. 0.38 Nm (334.00°)
16. 0.37 Nm (340.00°)	41. 0.36 Nm (289.00°)	66. 0.38 Nm (338.00°)	91. 0.37 Nm (326.00°)
17. 0.39 Nm (334.00°)	42. 0.39 Nm (329.00°)	67. 0.39 Nm (348.00°)	92. 0.39 Nm (349.00°)
18. 0.37 Nm (295.00°)	43. 0.38 Nm (296.00°)	68. 0.38 Nm (340.00°)	93. 0.38 Nm (345.00°)
19. 0.39 Nm (346.00°)	44. 0.40 Nm (342.00°)	69. 0.38 Nm (338.00°)	94. 0.37 Nm (323.00°)
20. 0.39 Nm (362.00°)	45. 0.38 Nm (329.00°)	70. 0.38 Nm (322.00°)	95. 0.36 Nm (317.00°)
21. 0.37 Nm (339.00°)	46. 0.39 Nm (297.00°)	71. 0.39 Nm (354.00°)	96. 0.38 Nm (305.00°)
22. 0.39 Nm (347.00°)	47. 0.40 Nm (353.00°)	72. 0.38 Nm (312.00°)	97. 0.38 Nm (342.00°)
23. 0.39 Nm (308.00°)	48. 0.39 Nm (328.00°)	73. 0.36 Nm (280.00°)	98. 0.37 Nm (324.00°)
24. 0.37 Nm (333.00°)	49. 0.38 Nm (305.00°)	74. 0.37 Nm (307.00°)	99. 0.38 Nm (336.00°)
25. 0.38 Nm (321.00°)	50. 0.37 Nm (297.00°)	75. 0.38 Nm (350.00°)	100. 0.40 Nm (349.00°)

2006 690000029 - 2006 690000029 - 0.20-0.80 Nm -C-Exact X -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 25.04.2007 auf BLM3860 (3860SK.031 - 3860SK.031) Zelle/Kanal 1

Einheit: Nm  
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100  
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 0.38  
Standardabweichung: 0.01  
Sollwert

Cm: 2.54  
Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.50

6s (x ± 3 s) i.O. -----

vom 25.04.2007