



## Einzelwertkarte




## statistische Kenndaten


Cm: 3.47  
 Cmk: 2.50  
 Tol. unten: 3.60  
 Tol. oben: 4.40  
 Sollwert: 4.00  
 Max: 4.22  
 Min: 4.00  
 x-quer: 4.11  
 s: 0.04  
 x + 3s: 4.23  
 x - 3s: 4.00  
 Anzahl Messwerte: 100  
 Winkel: 720  
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%  
 rechtsdrehend  
 mittlere Geschwindigkeit: 905



## Häufigkeitsbild



## Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 4.17	6. 4.06	11. 4.18	16. 4.10	21. 4.10	26. 4.11	31. 4.11	36. 4.09	41. 4.12	46. 4.11	51. 4.12	56. 4.13	61. 4.07	66. 4.08	71. 4.10	76. 4.12	81. 4.08	86. 4.06	91. 4.10	96. 4.14
	2. 4.17	7. 4.11	12. 4.09	17. 4.16	22. 4.15	27. 4.11	32. 4.06	37. 4.14	42. 4.10	47. 4.19	52. 4.14	57. 4.10	62. 4.10	67. 4.07	72. 4.08	77. 4.05	82. 4.10	87. 4.12	92. 4.07	97. 4.16
	3. 4.15	8. 4.12	13. 4.16	18. 4.15	23. 4.17	28. 4.09	33. 4.08	38. 4.17	43. 4.13	48. 4.10	53. 4.12	58. 4.00	63. 4.13	68. 4.14	73. 4.10	78. 4.12	83. 4.06	88. 4.04	93. 4.15	98. 4.12
	4. 4.08	9. 4.10	14. 4.14	19. 4.15	24. 4.09	29. 4.14	34. 4.12	39. 4.15	44. 4.19	49. 4.06	54. 4.06	59. 4.11	64. 4.04	69. 4.08	74. 4.12	79. 4.09	84. 4.12	89. 4.08	94. 4.14	99. 4.06
	5. 4.11	10. 4.09	15. 4.12	20. 4.13	25. 4.17	30. 4.13	35. 4.22	40. 4.08	45. 4.13	50. 4.13	55. 4.10	60. 4.03	65. 4.13	70. 4.10	75. 4.12	80. 4.09	85. 4.06	90. 4.06	95. 4.13	100. 4.16

A 185 000 005.1 - 9,6 V - 1.00-4.00 Nm - 1.Muster -0 602 490 437 - 9,6 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 08.06.2001

Einheit: MD [Nm]  
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100  
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 4.11  
Standardabweichung: 0.04

Cm: 3.47

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.50

6s (x ± 3 s)

i. O.