



Firma



Sanwald

15.07.2013 13:16:16

MtB/EMG3

249

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 6.00 (32°)	02. 5.98 (32°)	03. 5.97 (31°)	04. 6.02 (33°)	05. 5.95 (32°)	06. 5.89 (30°)	07. 5.97 (31°)	08. 5.93 (32°)	09. 5.91 (32°)	10. 5.91 (29°)
	11. 6.01 (31°)	12. 5.97 (30°)	13. 6.06 (31°)	14. 6.00 (31°)	15. 5.97 (30°)	16. 5.93 (31°)	17. 5.95 (31°)	18. 5.89 (32°)	19. 6.00 (31°)	20. 5.92 (30°)
	21. 5.90 (30°)	22. 6.01 (31°)	23. 5.88 (30°)	24. 5.96 (31°)	25. 5.95 (31°)	26. 5.98 (29°)	27. 5.97 (31°)	28. 5.91 (30°)	29. 5.97 (29°)	30. 5.99 (30°)
	31. 5.87 (30°)	32. 5.97 (31°)	33. 5.85 (29°)	34. 6.00 (33°)	35. 5.90 (30°)	36. 5.94 (31°)	37. 5.88 (31°)	38. 5.90 (30°)	39. 5.94 (30°)	40. 5.96 (31°)
	41. 5.86 (29°)	42. 5.94 (31°)	43. 5.88 (28°)	44. 5.82 (28°)	45. 5.90 (30°)	46. 6.02 (29°)	47. 5.84 (29°)	48. 5.92 (30°)	49. 5.93 (30°)	50. 5.85 (28°)
	51. 5.95 (29°)	52. 5.92 (29°)	53. 5.91 (29°)	54. 5.97 (29°)	55. 5.88 (30°)	56. 5.97 (30°)	57. 5.95 (31°)	58. 5.94 (30°)	59. 5.98 (29°)	60. 5.97 (31°)
	61. 5.98 (30°)	62. 5.96 (31°)	63. 5.96 (32°)	64. 5.93 (30°)	65. 6.00 (31°)	66. 5.92 (29°)	67. 5.99 (32°)	68. 5.86 (31°)	69. 5.89 (30°)	70. 5.86 (29°)
	71. 5.93 (29°)	72. 5.95 (31°)	73. 5.94 (30°)	74. 5.92 (29°)	75. 5.90 (28°)	76. 5.90 (30°)	77. 5.80 (26°)	78. 6.01 (30°)	79. 5.93 (30°)	80. 5.92 (30°)
	81. 5.92 (29°)	82. 5.92 (30°)	83. 5.94 (31°)	84. 5.92 (31°)	85. 5.98 (31°)	86. 5.94 (31°)	87. 5.91 (30°)	88. 5.90 (31°)	89. 5.94 (30°)	90. 5.92 (30°)
	91. 5.96 (32°)	92. 5.95 (30°)	93. 5.92 (31°)	94. 5.97 (31°)	95. 5.96 (30°)	96. 5.94 (30°)	97. 5.99 (31°)	98. 5.93 (32°)	99. 5.93 (29°)	100. 5.89 (28°)

- LI 306 000 033 - 1.00-6.00 Nm - 0.00 -3 602 D94 402 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 15.07.2013 auf BLM3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: 1Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.05 Cm: 4.23

Cmk: 3.78

i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


5.95

Winkel

31

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 97.397, Nm: 2.90

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


5.90

Winkel

28

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 96.718, Nm: 2.90

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende