



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 4.40 (≥ 1.67)
 Cmk: 4.00 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 7.20
 Tol. o.: 8.80
 Sollwert: 8.00
 Maximum: 8.20
 Minimum: 7.88
 x-Quer: 8.07
 s: 0.06
 x + 3s: 8.25
 x - 3s: 7.89
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 360
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 1170



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)


 Einzel-
werte:

01. 8.17 (377.75)	02. 8.05 (365.50)	03. 7.96 (357.50)	04. 8.02 (366.00)	05. 7.89 (350.88)	06. 8.19 (374.38)	07. 8.00 (362.63)	08. 8.18 (375.50)	09. 8.06 (378.00)	10. 7.88 (352.38)
11. 7.96 (359.25)	12. 8.12 (376.50)	13. 7.89 (352.50)	14. 8.15 (374.25)	15. 8.08 (377.75)	16. 8.07 (374.63)	17. 8.12 (383.50)	18. 8.15 (379.50)	19. 8.11 (366.00)	20. 8.03 (357.25)
21. 8.02 (351.88)	22. 8.17 (363.50)	23. 8.11 (365.00)	24. 8.17 (374.88)	25. 8.07 (354.88)	26. 8.07 (344.38)	27. 8.20 (368.13)	28. 8.04 (354.00)	29. 8.17 (371.38)	30. 8.15 (370.00)
31. 8.12 (371.00)	32. 8.00 (354.00)	33. 8.10 (365.38)	34. 8.05 (363.38)	35. 8.06 (363.88)	36. 8.12 (372.88)	37. 8.12 (366.00)	38. 8.06 (356.63)	39. 8.10 (381.38)	40. 8.06 (367.00)
41. 8.15 (375.63)	42. 8.10 (370.25)	43. 8.06 (367.13)	44. 8.11 (373.25)	45. 8.03 (364.63)	46. 8.02 (361.38)	47. 8.07 (365.50)	48. 8.10 (376.13)	49. 8.13 (376.63)	50. 8.10 (373.00)
51. 8.00 (362.00)	52. 8.03 (366.25)	53. 8.08 (363.50)	54. 8.10 (377.50)	55. 8.09 (370.75)	56. 8.03 (373.00)	57. 8.09 (370.88)	58. 8.06 (372.25)	59. 8.06 (368.38)	60. 8.03 (365.88)
61. 8.14 (387.00)	62. 8.05 (376.00)	63. 8.12 (372.38)	64. 8.13 (372.63)	65. 8.14 (377.13)	66. 8.09 (373.63)	67. 8.08 (373.13)	68. 8.04 (363.88)	69. 8.06 (369.88)	70. 8.04 (381.00)
71. 8.03 (365.25)	72. 8.08 (373.25)	73. 8.07 (369.88)	74. 8.03 (372.88)	75. 8.06 (382.38)	76. 8.09 (355.88)	77. 8.02 (363.00)	78. 8.12 (372.50)	79. 8.04 (358.00)	80. 8.12 (375.38)
81. 8.04 (360.00)	82. 8.01 (354.13)	83. 8.10 (365.63)	84. 8.02 (348.00)	85. 8.08 (358.63)	86. 8.08 (360.63)	87. 8.06 (360.13)	88. 8.05 (362.38)	89. 8.11 (364.00)	90. 8.09 (362.63)
91. 8.09 (362.88)	92. 8.06 (358.75)	93. 8.02 (355.50)	94. 8.09 (360.13)	95. 8.04 (362.25)	96. 8.14 (362.13)	97. 8.03 (360.63)	98. 8.00 (351.50)	99. 7.98 (355.50)	100. 8.11 (367.63)

3 - 402 000 004 - 2.00-8.00 Nm - 3 602 D94 403 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 26.02.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 8.07 Standardabweichung: 0.06

Sollwert

Cm: 4.40

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 4.00

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


8.07

Winkel

355

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 232.701, Nm: 3.18

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


8.06

Winkel

382

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 242.488, Nm: 3.87

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende