



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 2.14 (≥ 1.67)
 Cmk: 2.04 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 27.00
 Tol. o.: 33.00
 Sollwert: 30.00
 Maximum: 31.45
 Minimum: 29.14
 x-Quer: 30.15
 s: 0.47
 x + 3s: 31.55
 x - 3s: 28.75
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 292



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)


 Einzel-
werte:

01. 30.86 (43.25)	02. 29.45 (30.63)	03. 29.91 (32.38)	04. 30.44 (35.13)	05. 30.90 (36.25)	06. 30.51 (34.00)	07. 30.92 (31.88)	08. 29.75 (32.88)	09. 30.12 (33.88)	10. 29.91 (32.88)
11. 30.92 (42.50)	12. 30.18 (32.13)	13. 30.02 (33.50)	14. 29.79 (31.25)	15. 30.41 (31.25)	16. 30.56 (35.13)	17. 30.21 (34.25)	18. 31.45 (33.38)	19. 30.00 (32.00)	20. 30.32 (33.00)
21. 30.07 (33.88)	22. 30.40 (32.88)	23. 30.01 (31.75)	24. 30.12 (31.38)	25. 31.02 (42.38)	26. 29.46 (31.38)	27. 30.59 (42.50)	28. 29.99 (33.50)	29. 30.19 (34.38)	30. 29.84 (32.00)
31. 29.63 (29.75)	32. 30.61 (35.00)	33. 30.25 (32.88)	34. 31.37 (36.25)	35. 30.04 (32.63)	36. 30.80 (34.63)	37. 29.72 (32.75)	38. 30.60 (34.13)	39. 30.03 (32.25)	40. 30.22 (32.00)
41. 30.36 (32.75)	42. 30.27 (32.63)	43. 29.56 (34.63)	44. 29.68 (28.63)	45. 30.27 (33.50)	46. 29.82 (30.75)	47. 29.46 (31.00)	48. 29.28 (31.50)	49. 29.57 (35.00)	50. 30.36 (29.25)
51. 31.17 (34.88)	52. 29.78 (31.38)	53. 29.78 (36.63)	54. 30.08 (38.38)	55. 30.19 (31.13)	56. 29.94 (28.38)	57. 29.70 (30.38)	58. 29.81 (30.25)	59. 29.14 (29.63)	60. 31.24 (33.75)
61. 30.22 (33.13)	62. 30.41 (28.75)	63. 29.97 (31.38)	64. 29.71 (31.38)	65. 30.61 (33.50)	66. 30.08 (38.50)	67. 30.27 (30.75)	68. 29.74 (30.13)	69. 29.80 (31.50)	70. 29.60 (30.00)
71. 29.72 (30.63)	72. 30.55 (33.00)	73. 30.36 (32.63)	74. 29.96 (30.88)	75. 30.04 (38.38)	76. 29.59 (33.50)	77. 29.98 (31.88)	78. 30.48 (33.75)	79. 30.46 (33.25)	80. 29.74 (38.50)
81. 30.20 (32.38)	82. 30.42 (30.75)	83. 29.88 (31.00)	84. 29.92 (39.38)	85. 30.15 (39.25)	86. 29.86 (30.25)	87. 30.53 (33.00)	88. 29.34 (30.50)	89. 30.17 (32.63)	90. 30.94 (32.75)
91. 30.30 (30.38)	92. 29.53 (28.50)	93. 29.82 (38.88)	94. 29.82 (30.25)	95. 30.38 (38.38)	96. 30.07 (32.00)	97. 30.99 (32.38)	98. 30.22 (29.13)	99. 30.33 (32.50)	100. 29.89 (28.00)

3 - 402 000 001 - 10.00-30.00 Nm - 3 602 D94 607 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 11.03.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen
 Mittelwert (x-quer): 30.15 Standardabweichung: 0.47
 Sollwert

 Cm: 2.14
 Cmk: 2.04
 Mittelwert (x-quer):
 6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


31.02

Winkel

42

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 36.587, Nm: 18.12

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


30.04

Winkel

38

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 35.233, Nm: 17.51

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende