



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 3.39 ( $\geq 1.67$ )  
 Cmk: 3.18 ( $\geq 1.67$ )  
 Tol. u.: 5.58  
 Tol. o.: 6.82  
 Sollwert: 6.20  
 Maximum: 6.29  
 Minimum: 5.99  
 x-Quer: 6.16  
 s: 0.06  
 x + 3s: 6.34  
 x - 3s: 5.98  
 Anzahl Messwerte: 100  
 Winkel: 360  
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%  
 rechtsdrehend  
 mittlere Geschwindigkeit: 336



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)


 Einzel-  
werte:

01. 6.14 (373.88)	02. 6.15 (361.13)	03. 6.20 (384.75)	04. 6.06 (369.63)	05. 6.22 (364.88)	06. 6.29 (370.50)	07. 6.05 (348.63)	08. 6.16 (351.75)	09. 6.02 (343.88)	10. 6.16 (361.75)
11. 6.19 (363.13)	12. 6.20 (370.25)	13. 6.17 (359.50)	14. 6.13 (354.50)	15. 6.08 (342.88)	16. 6.15 (371.38)	17. 6.20 (374.00)	18. 6.26 (376.88)	19. 6.08 (347.25)	20. 6.21 (379.75)
21. 6.10 (361.88)	22. 6.13 (359.25)	23. 6.23 (366.63)	24. 6.16 (375.63)	25. 6.08 (351.50)	26. 6.17 (352.50)	27. 6.08 (348.63)	28. 6.19 (366.50)	29. 6.19 (368.88)	30. 6.15 (355.00)
31. 6.05 (349.88)	32. 6.12 (356.63)	33. 6.21 (375.75)	34. 6.19 (373.63)	35. 6.10 (361.13)	36. 6.22 (378.50)	37. 6.12 (358.50)	38. 6.23 (387.38)	39. 6.07 (344.38)	40. 6.24 (373.63)
41. 6.17 (367.38)	42. 6.16 (361.88)	43. 6.08 (344.50)	44. 6.16 (355.75)	45. 6.23 (364.63)	46. 6.18 (361.25)	47. 6.11 (360.50)	48. 6.20 (378.75)	49. 6.12 (364.63)	50. 6.23 (375.63)
51. 6.18 (385.88)	52. 6.16 (383.75)	53. 6.15 (367.50)	54. 6.20 (362.38)	55. 6.14 (369.38)	56. 6.17 (368.75)	57. 6.25 (379.13)	58. 6.19 (369.00)	59. 6.07 (352.25)	60. 6.21 (391.88)
61. 6.12 (350.75)	62. 6.19 (376.25)	63. 6.22 (359.75)	64. 6.18 (362.00)	65. 6.04 (339.38)	66. 6.25 (384.63)	67. 6.20 (370.50)	68. 6.20 (373.38)	69. 6.22 (372.75)	70. 6.19 (376.25)
71. 6.06 (354.13)	72. 6.26 (389.75)	73. 6.20 (373.88)	74. 6.17 (364.88)	75. 6.20 (386.38)	76. 6.20 (367.75)	77. 6.18 (361.38)	78. 6.24 (371.75)	79. 6.19 (356.88)	80. 6.18 (373.63)
81. 6.22 (380.25)	82. 6.13 (354.63)	83. 6.04 (343.25)	84. 6.16 (363.38)	85. 6.13 (351.75)	86. 6.20 (377.50)	87. 6.24 (380.13)	88. 6.14 (377.00)	89. 6.11 (361.25)	90. 6.16 (379.38)
91. 6.15 (362.63)	92. 6.21 (369.00)	93. 6.20 (367.63)	94. 6.12 (379.00)	95. 5.99 (350.13)	96. 6.08 (363.88)	97. 6.14 (364.88)	98. 6.23 (367.50)	99. 6.16 (381.50)	100. 6.04 (349.38)

2 - 404 000 001 - 2.00-16.00 Nm - 3 602 D94 409 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 20.05.2014 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm  
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100  
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 6.16 Standardabweichung: 0.06

Sollwert

Cm: 3.39

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 3.18

6s (x ± 3 s)

i.O.

# Kurvengrafik

Drehm.


6.08

Winkel

352

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 231.678, Nm: 3.01

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


6.20

Winkel

386

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 240.957, Nm: 3.23

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende