



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 4.96 ( $\geq 1.67$ )  
 Cmk: 3.73 ( $\geq 1.67$ )  
 Tol. u.: 6.12  
 Tol. o.: 7.48  
 Sollwert: 6.80  
 Maximum: 6.75  
 Minimum: 6.53  
 x-Quer: 6.63  
 s: 0.05  
 x + 3s: 6.77  
 x - 3s: 6.49  
 Anzahl Messwerte: 100  
 Winkel: 360  
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%  
 rechtsdrehend  
 mittlere Geschwindigkeit: 1171



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)


 Einzel-  
werte:

01. 6.72 (353.50)	02. 6.71 (357.88)	03. 6.68 (351.88)	04. 6.66 (352.13)	05. 6.69 (355.38)	06. 6.63 (351.13)	07. 6.68 (354.75)	08. 6.75 (360.88)	09. 6.66 (358.00)	10. 6.63 (345.88)
11. 6.64 (349.25)	12. 6.66 (358.50)	13. 6.68 (355.50)	14. 6.70 (354.00)	15. 6.67 (358.13)	16. 6.67 (358.50)	17. 6.63 (354.50)	18. 6.64 (357.75)	19. 6.67 (359.13)	20. 6.71 (363.25)
21. 6.64 (356.50)	22. 6.62 (354.88)	23. 6.61 (348.13)	24. 6.65 (346.38)	25. 6.71 (354.13)	26. 6.61 (332.63)	27. 6.61 (337.63)	28. 6.58 (340.38)	29. 6.67 (343.63)	30. 6.70 (351.00)
31. 6.63 (344.75)	32. 6.62 (336.38)	33. 6.64 (347.25)	34. 6.66 (348.75)	35. 6.64 (351.75)	36. 6.67 (352.63)	37. 6.57 (341.75)	38. 6.65 (344.88)	39. 6.62 (348.88)	40. 6.67 (355.50)
41. 6.66 (348.00)	42. 6.59 (343.00)	43. 6.57 (342.63)	44. 6.63 (344.25)	45. 6.61 (348.13)	46. 6.63 (353.63)	47. 6.56 (337.38)	48. 6.58 (340.50)	49. 6.60 (344.25)	50. 6.60 (348.75)
51. 6.66 (356.88)	52. 6.62 (346.38)	53. 6.60 (346.00)	54. 6.63 (349.00)	55. 6.62 (351.38)	56. 6.58 (344.00)	57. 6.70 (356.00)	58. 6.57 (341.25)	59. 6.55 (343.63)	60. 6.62 (350.00)
61. 6.57 (347.75)	62. 6.57 (343.00)	63. 6.63 (358.00)	64. 6.59 (349.50)	65. 6.60 (352.63)	66. 6.64 (353.75)	67. 6.58 (350.38)	68. 6.56 (348.63)	69. 6.59 (345.50)	70. 6.71 (361.75)
71. 6.64 (354.75)	72. 6.63 (353.38)	73. 6.53 (346.63)	74. 6.61 (345.38)	75. 6.63 (357.25)	76. 6.68 (336.00)	77. 6.60 (341.00)	78. 6.65 (352.38)	79. 6.54 (337.50)	80. 6.68 (357.00)
81. 6.65 (352.50)	82. 6.58 (346.63)	83. 6.68 (355.00)	84. 6.57 (343.00)	85. 6.60 (340.63)	86. 6.58 (351.00)	87. 6.67 (358.88)	88. 6.71 (363.25)	89. 6.68 (362.13)	90. 6.57 (349.38)
91. 6.59 (348.13)	92. 6.58 (340.50)	93. 6.65 (352.25)	94. 6.67 (352.38)	95. 6.61 (346.38)	96. 6.58 (335.75)	97. 6.62 (341.00)	98. 6.63 (350.75)	99. 6.70 (358.50)	100. 6.57 (339.13)

3 - 402 000 004 - 2.00-8.00 Nm - 3 602 D94 403 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 26.02.2014 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm  
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100  
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 6.63 Standardabweichung: 0.05

Sollwert

Cm: 4.96

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 3.73

i.O.

6s (x ± 3 s)

# Kurvengrafik

Drehm.


6.71

Winkel

354

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 240.717, Nm: 3.24

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


6.63

Winkel

357

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 240.951, Nm: 3.02

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende