

Einzelwerte:	01. 6.83 (29.63)	02. 6.86 (28.50)	03. 6.86 (27.25)	04. 6.89 (28.63)	05. 6.84 (25.13)	06. 6.79 (25.88)	07. 6.84 (27.00)	08. 6.83 (26.13)	09. 6.79 (27.00)	10. 6.87 (27.63)
	11. 6.86 (27.50)	12. 6.80 (26.50)	13. 6.80 (28.00)	14. 6.86 (26.50)	15. 6.83 (25.50)	16. 6.83 (27.63)	17. 6.79 (27.13)	18. 6.81 (27.13)	19. 6.77 (28.25)	20. 6.79 (26.38)
	21. 6.85 (27.00)	22. 6.82 (27.25)	23. 6.80 (26.75)	24. 6.75 (26.63)	25. 6.77 (27.38)	26. 6.77 (28.00)	27. 6.79 (30.25)	28. 6.73 (29.38)	29. 6.75 (28.75)	30. 6.73 (28.50)
	31. 6.76 (29.00)	32. 6.77 (28.25)	33. 6.76 (28.00)	34. 6.76 (27.63)	35. 6.70 (28.50)	36. 6.74 (27.75)	37. 6.75 (30.13)	38. 6.79 (29.38)	39. 6.81 (29.50)	40. 6.72 (24.38)
	41. 6.79 (25.75)	42. 6.79 (27.13)	43. 6.77 (27.50)	44. 6.80 (26.63)	45. 6.73 (26.38)	46. 6.77 (29.63)	47. 6.77 (26.38)	48. 6.81 (26.88)	49. 6.78 (28.25)	50. 6.75 (26.88)
	51. 6.77 (26.63)	52. 6.80 (27.88)	53. 6.82 (25.50)	54. 6.80 (27.38)	55. 6.76 (25.00)	56. 6.71 (26.13)	57. 6.68 (27.38)	58. 6.75 (27.75)	59. 6.77 (27.88)	60. 6.73 (25.38)
	61. 6.72 (26.88)	62. 6.66 (28.75)	63. 6.79 (27.38)	64. 6.71 (27.75)	65. 6.74 (27.25)	66. 6.81 (25.25)	67. 6.76 (25.13)	68. 6.72 (28.25)	69. 6.79 (25.75)	70. 6.80 (26.63)
	71. 6.79 (28.88)	72. 6.75 (26.75)	73. 6.73 (27.13)	74. 6.67 (27.25)	75. 6.77 (28.00)	76. 6.68 (29.00)	77. 6.85 (26.63)	78. 6.77 (28.00)	79. 6.69 (26.25)	80. 6.72 (27.63)
	81. 6.66 (25.88)	82. 6.80 (27.50)	83. 6.75 (28.00)	84. 6.76 (28.38)	85. 6.66 (28.13)	86. 6.75 (25.75)	87. 6.75 (27.13)	88. 6.79 (27.75)	89. 6.75 (28.25)	90. 6.68 (24.13)
	91. 6.78 (25.88)	92. 6.73 (26.38)	93. 6.69 (26.88)	94. 6.69 (28.50)	95. 6.68 (26.25)	96. 6.77 (25.50)	97. 6.75 (26.38)	98. 6.67 (28.00)	99. 6.66 (23.88)	100. 6.72 (26.50)

3 - 402 000 004 - 2.00-8.00 Nm - 3 602 D94 403 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 26.02.2014 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm  
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100  
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 6.77 Standardabweichung: 0.05

Sollwert

Cm: 4.33

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 4.11

6s (x ± 3 s)

i.O.

# Kurvengrafik

Drehm.


6.77

Winkel

27

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 49.279, Nm: 3.02

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


6.77

Winkel

28

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 49.313, Nm: 3.55

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende